

Vyhlásenie o parametroch

č. *Elegant Infinity 76 standard /02-2022*

**Výrobok – jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

Plastové okná a balkónové dvere zo systému Deceuninck Elegant: Elegant Infinity 76 standard

Zamýšľané použitia:

Okná a balkónové dvere sú určené pre použitie do bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiarnu odolnosť a tesnosť proti prieniku dymu.

Výrobca: KC MULTIPLAST, s.r.o., Pri Rajčianke 24, 010 01 Žilina, Slovensko, IČO:36009504

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: *systém 3*

Harmonizovaná norma: *EN 14351-1:2006+A2:2016*

Notifikovaný subjekt:

č. 1023:

*ITC Divize CSI a.s.,
pracovište Zlín*

*K Cihelně 304
764 32 Zlín – Louky
Česká republika*

č. 1644:

*PfB GmbH & Co. Prüfzentrum
für Bauelemente KG*

*Lackermannweg 24
83071 Stephanskirchen
Deutschland*

č. 0757:

ift Rosenheim GmbH

*Theodor-Gietl-Str.7-9
83026 Rosenheim
Deutschland*

Deklarované parametre výrobku:

na ďalších stránkach

Vyhlásenie o parametroch

č. *Elegant Infinity 76 standard /02-2022*



Tabuľka 1: *Plastové okná jednokrídlové – otváracie a sklopné*

Podstatné vlastnosti	Parametre		
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak	Trieda 5		
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – odchýlka rámu	Trieda C/B		
Vodotesnosť – nechránené (metóda A)	Trieda 9A		
Vodotesnosť – chránené (metóda B)	npd		
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	350 N		
Akustické vlastnosti R_w	4 /15/ 2 /16/ 3	33 (-1; -5) dB	38 (-2; -6) dB
	6 /12/ 4 /12/ 4	36 (-1; -5) dB	40 (-2; -5) dB
	33.2 /14/ 4 /14/ 8	41 (-3; -8) dB	42 (-1; -3) dB
	33.2 /14/ 3 /14/ 44.2	42 (-3; -8) dB	44 (-2; -4) dB
	44.2Si /14/ 4 /14/ 8	45 (-2; -7) dB	46 (-1; -3) dB
	66.1Si /14/ 4 /14/ 44.1Si	51 (-2; -7) dB	48 (-1; -2) dB
Súčiniteľ prechodu tepla U_w	$U_g = 1,2; \Psi_g = 0,032/ 0,039/ 0,040$	1,2/ 1,2/ 1,2 W/(m ² .K)	
	$U_g = 1,1; \Psi_g = 0,032/ 0,039/ 0,040$	1,1/ 1,2/ 1,2 W/(m ² .K)	
	$U_g = 1,0; \Psi_g = 0,032/ 0,039/ 0,040$	1,1/ 1,1/ 1,1 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,9; \Psi_g = 0,032/ 0,039/ 0,040$	1,0/ 1,0/ 1,0 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,8; \Psi_g = 0,030/ 0,037/ 0,038$	0,94/ 0,95/ 0,96 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,7; \Psi_g = 0,030/ 0,037/ 0,038$	0,87/ 0,88/ 0,89 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,6; \Psi_g = 0,030/ 0,037/ 0,038$	0,80/ 0,81/ 0,82 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,5; \Psi_g = 0,030/ 0,037/ 0,038$	0,73/ 0,74/ 0,75 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,4; \Psi_g = 0,030/ 0,037/ 0,038$	0,66/ 0,68/ 0,68 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,3; \Psi_g = 0,030/ 0,037/ 0,038$	0,59/ 0,61/ 0,61 W/(m ² .K)	
Radičné vlastnosti – solárny faktor (g)	$U_g = 1,2$		
	$U_g = 1,1$		
	$U_g = 1,0$		
	$U_g = 0,9$		
	$U_g = 0,8$		
	$U_g = 0,7$		
	$U_g = 0,6$		
	$U_g = 0,5$		
	$U_g = 0,4$		
	$U_g = 0,3$		
Radičné vlastnosti – svetelná priepustnosť (τ_v)	$U_g = 1,2$		
	$U_g = 1,1$		
	$U_g = 1,0$		
	$U_g = 0,9$		
	$U_g = 0,8$		
	$U_g = 0,7$		
	$U_g = 0,6$		
	$U_g = 0,5$		
	$U_g = 0,4$		
	$U_g = 0,3$		
Prievzdušnosť	Trieda 4		

Vyhlásenie o parametroch

č. *Elegant Infinity 76 standard /02-2022*



Tabuľka 2: *Plastové okná jednokrídlové a viackrídlové s pevným stĺpikom – otváracie a sklopné*

Podstatné vlastnosti	Parametre		
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak	Trieda 4		
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – odchýlka rámu	Trieda C/B		
Vodotesnosť – nechránené (metóda A)	Trieda 9A		
Vodotesnosť – chránené (metóda B)	npd		
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	350 N		
Akustické vlastnosti R_w	4 /15/ 2 /16/ 3	33 (-1; -5) dB	38 (-2; -6) dB
	6 /12/ 4 /12/ 4	36 (-1; -5) dB	40 (-2; -5) dB
	33.2 /14/ 4 /14/ 8	41 (-3; -8) dB	42 (-1; -3) dB
	33.2 /14/ 3 /14/ 44.2	42 (-3; -8) dB	44 (-2; -4) dB
	44.2Si /14/ 4 /14/ 8	45 (-2; -7) dB	46 (-1; -3) dB
	66.1Si /14/ 4 /14/ 44.1Si	51 (-2; -7) dB	48 (-1; -2) dB
Súčiniteľ prechodu tepla U_w	$U_g = 1,2; \Psi_g = 0,032/ 0,039/ 0,040$	1,2/ 1,2/ 1,2 W/(m ² .K)	
	$U_g = 1,1; \Psi_g = 0,032/ 0,039/ 0,040$	1,1/ 1,2/ 1,2 W/(m ² .K)	
	$U_g = 1,0; \Psi_g = 0,032/ 0,039/ 0,040$	1,1/ 1,1/ 1,1 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,9; \Psi_g = 0,032/ 0,039/ 0,040$	1,0/ 1,0/ 1,0 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,8; \Psi_g = 0,030/ 0,037/ 0,038$	0,94/ 0,95/ 0,96 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,7; \Psi_g = 0,030/ 0,037/ 0,038$	0,87/ 0,88/ 0,89 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,6; \Psi_g = 0,030/ 0,037/ 0,038$	0,80/ 0,81/ 0,82 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,5; \Psi_g = 0,030/ 0,037/ 0,038$	0,73/ 0,74/ 0,75 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,4; \Psi_g = 0,030/ 0,037/ 0,038$	0,66/ 0,68/ 0,68 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,3; \Psi_g = 0,030/ 0,037/ 0,038$	0,59/ 0,61/ 0,61 W/(m ² .K)	
Radiačné vlastnosti – solárny faktor (g)	$U_g = 1,2$		
	$U_g = 1,1$		
	$U_g = 1,0$		
	$U_g = 0,9$		
	$U_g = 0,8$		
	$U_g = 0,7$		
	$U_g = 0,6$		
	$U_g = 0,5$		
	$U_g = 0,4$		
	$U_g = 0,3$		
Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť (τ_v)	$U_g = 1,2$		
	$U_g = 1,1$		
	$U_g = 1,0$		
	$U_g = 0,9$		
	$U_g = 0,8$		
	$U_g = 0,7$		
	$U_g = 0,6$		
	$U_g = 0,5$		
Prievzdušnosť	Trieda 4		

Vyhlásenie o parametroch

č. *Elegant Infinity 76 standard /02-2022*



Tabuľka 3: *Plastové okná dvojkriдловé s falošným stĺpikom – otváracie a sklopné*

Podstatné vlastnosti	Parametre		
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak	Trieda 3		
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – odchýlka rámu	Trieda C/B		
Vodotesnosť – nechránené (metóda A)	Trieda 9A		
Vodotesnosť – chránené (metóda B)	npd		
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	350 N		
Akustické vlastnosti R_w	4 /15/ 2 /16/ 3	33 (-1; -5) dB	41 (-2; -6) dB
	6 /12/ 4 /12/ 4	36 (-1; -5) dB	41 (-2; -5) dB
	33.2 /14/ 4 /14/ 8	41 (-3; -8) dB	42 (-2; -5) dB
	33.2 /14/ 3 /14/ 44.2	42 (-3; -8) dB	43 (-1; -4) dB
	44.2Si /14/ 4 /14/ 8	45 (-2; -7) dB	45 (-1; -3) dB
	66.1Si /14/ 4 /14/ 44.1Si	51 (-2; -7) dB	47 (-1; -3) dB
Súčiniteľ prechodu tepla U_w	$U_g = 1,2; \Psi_g = 0,032/ 0,039/ 0,040$	1,2/ 1,2/ 1,2 W/(m ² .K)	
	$U_g = 1,1; \Psi_g = 0,032/ 0,039/ 0,040$	1,1/ 1,2/ 1,2 W/(m ² .K)	
	$U_g = 1,0; \Psi_g = 0,032/ 0,039/ 0,040$	1,1/ 1,1/ 1,1 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,9; \Psi_g = 0,032/ 0,039/ 0,040$	1,0/ 1,0/ 1,0 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,8; \Psi_g = 0,030/ 0,037/ 0,038$	0,94/ 0,95/ 0,96 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,7; \Psi_g = 0,030/ 0,037/ 0,038$	0,87/ 0,88/ 0,89 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,6; \Psi_g = 0,030/ 0,037/ 0,038$	0,80/ 0,81/ 0,82 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,5; \Psi_g = 0,030/ 0,037/ 0,038$	0,73/ 0,74/ 0,75 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,4; \Psi_g = 0,030/ 0,037/ 0,038$	0,66/ 0,68/ 0,68 W/(m ² .K)	
$U_g = 0,3; \Psi_g = 0,030/ 0,037/ 0,038$	0,59/ 0,61/ 0,61 W/(m ² .K)		
Radičné vlastnosti – solárny faktor (g)	$U_g = 1,2$		
	$U_g = 1,1$		
	$U_g = 1,0$		
	$U_g = 0,9$		
	$U_g = 0,8$		
	$U_g = 0,7$		
	$U_g = 0,6$		
	$U_g = 0,5$		
	$U_g = 0,4$		
Radičné vlastnosti – svetelná priepustnosť (τ_v)	$U_g = 1,2$		
	$U_g = 1,1$		
	$U_g = 1,0$		
	$U_g = 0,9$		
	$U_g = 0,8$		
	$U_g = 0,7$		
	$U_g = 0,6$		
	$U_g = 0,5$		
	$U_g = 0,4$		
Prievzdušnosť	Trieda 4		

Vyhlásenie o parametroch

č. *Elegant Infinity 76 standard /02-2022*



Tabuľka 4: *Plastové balkónové dvere jednokrídlové a dvojkridlové s pevným a falošným stĺpikom – otváracie a sklopné*

Podstatné vlastnosti	Parametre		
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak	Trieda 2/3		
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – odchýlka rámu	Trieda C/B		
Vodotesnosť – nechránené (metóda A)	Trieda 9A		
Vodotesnosť – chránené (metóda B)	npd		
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	350 N		
Akustické vlastnosti R_w	4 /15/ 2 /16/ 3	33 (-1; -5) dB	41 (-2; -6) dB
	6 /12/ 4 /12/ 4	36 (-1; -5) dB	41 (-2; -5) dB
	33.2 /14/ 4 /14/ 8	41 (-3; -8) dB	42 (-2; -5) dB
	33.2 /14/ 3 /14/ 44.2	42 (-3; -8) dB	43 (-1; -4) dB
	44.2Si /14/ 4 /14/ 8	45 (-2; -7) dB	45 (-1; -3) dB
	66.1Si /14/ 4 /14/ 44.1Si	51 (-2; -7) dB	47 (-1; -3) dB
Súčiniteľ prechodu tepla U_w	$U_g = 1,2; \psi_g = 0,032/ 0,039/ 0,040$	1,2/ 1,2/ 1,2 W/(m ² .K)	
	$U_g = 1,1; \psi_g = 0,032/ 0,039/ 0,040$	1,1/ 1,2/ 1,2 W/(m ² .K)	
	$U_g = 1,0; \psi_g = 0,032/ 0,039/ 0,040$	1,1/ 1,1/ 1,1 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,9; \psi_g = 0,032/ 0,039/ 0,040$	1,0/ 1,0/ 1,0 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,8; \psi_g = 0,030/ 0,037/ 0,038$	0,94/ 0,95/ 0,96 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,7; \psi_g = 0,030/ 0,037/ 0,038$	0,87/ 0,88/ 0,89 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,6; \psi_g = 0,030/ 0,037/ 0,038$	0,80/ 0,81/ 0,82 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,5; \psi_g = 0,030/ 0,037/ 0,038$	0,73/ 0,74/ 0,75 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,4; \psi_g = 0,030/ 0,037/ 0,038$	0,66/ 0,68/ 0,68 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,3; \psi_g = 0,030/ 0,037/ 0,038$	0,59/ 0,61/ 0,61 W/(m ² .K)	
Radiačné vlastnosti – solárny faktor (g)	$U_g = 1,2$		
	$U_g = 1,1$		
	$U_g = 1,0$		
	$U_g = 0,9$		
	$U_g = 0,8$		
	$U_g = 0,7$		
	$U_g = 0,6$		
	$U_g = 0,5$		
	$U_g = 0,4$		
Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť (τ_v)	$U_g = 1,2$		
	$U_g = 1,1$		
	$U_g = 1,0$		
	$U_g = 0,9$		
	$U_g = 0,8$		
	$U_g = 0,7$		
	$U_g = 0,6$		
	$U_g = 0,5$		
	$U_g = 0,4$		
Prievzdušnosť	Trieda 4		

Vyhlásenie o parametroch

č. *Elegant Infinity 76 standard /02-2022*



POZNÁMKA: Hodnoty akustických vlastností platí pro celkovou plochu okna $\leq 2,7 \text{ m}^2$. Pro okna větších rozměrů platí hodnoty opravené podle přílohy B ČSN EN 14351-1+A2, a to:

$2,7 \text{ m}^2 < \text{celková plocha} \leq 3,6 \text{ m}^2$ R_w opravené o -1 dB

$3,6 \text{ m}^2 < \text{celková plocha} \leq 4,6 \text{ m}^2$ R_w opravené o -2 dB

$4,6 \text{ m}^2 < \text{celková plocha}$ R_w opravené o -3 dB

Vyhlásenie o parametroch

č. Elegant Infinity 76 standard /02-2022



Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

V adresa, dňa: 02/2022

Ing.Ján Marjenka – konateľ spoločnosti